

<p>IMPACCHETTATRICE FISSA DI LAMIERINI PER TRASFORMATORI MONO-TRIFASE A FORMA E + I/U + I</p> <ul style="list-style-type: none"> - spessore del lamierino 0,35-0,50 mm - regolazione quantità lamierini a mezzo conta lamierini - arresto istantaneo al numero di lamierini preselezionato - alimentazione: 220 V - 50 Hz 	<p>UNIVERSAL PACKING MACHINE FOR E + I/U + I MONO / THREE-PHASE TRANSFORMERS SHEETS</p> <ul style="list-style-type: none"> - sheet thickness 0,35-0,50 mm - sheet number control by counter - instantaneous stop at sheet number presetted - Voltage: 220 V - 50 Hz 	<p>MACHINE POUR INSERER LES TÔLES DE MONO-TRIPHASE TRANSFORMATEURS E + I/U + I</p> <ul style="list-style-type: none"> - épaisseur des tôles 0,35-0,50 mm - réglage du nombre de tôles au moyen de compteur de tôles - freinage instantané - alimentation: 220 V - 50 Hz 	<p>UNIVERSAL TRAFLOBLECH SCHICHTMASCHINE ZUM WECHSELSEITIGEN SCHICHTEN VON TRAFOBLECHEN E + I/U + I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blechdicke 0,35-0,50 mm - Anzahl der Bleche über zähler geregelt - Sofortiger, exakter Stillstand nach Erreichen der vorgewählten Blechanzahl - Anschluss: 220 V - 50 Hz 3-phasen
<p>MACCHINA PAK 300 FISSA TRIFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure: colonna 50 - EI 250 (250x250) UI 150 (150x250) colonna 60 - EI 300 (300x300) UI 180 (180x300) colonna 70 - EI 350 (350x350) UI 210 (210x350) - velocità: max 80 lamierini / min E + I/U + I - dimensioni: 1700x700x1700 h mm - peso: 350 kg 	<p>PAK 300 MACHINE FIXED THREE-PHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensions: range 50 - EI 250 (250x250) UI 150 (150x250) range 60 - EI 300 (300x300) UI 180 (180x300) range 70 - EI 350 (350x350) UI 210 (210x350) - speed: max 80 E + I/U + I sheets / min - dimensions: 1700x700x1700 h mm - weight: 350 kg 	<p>MACHINE PAK 300 FIXE TRIPHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesure: barres 50 - EI 250 (250x250) UI 150 (150x250) barres 60 - EI 300 (300x300) UI 180 (180x300) barres 70 - EI 350 (350x350) UI 210 (210x350) - cadence: 80 tôles par minute E + I/U + I - dimensions: 1700x700x1700 h mm - poids: 350 kg 	<p>MASCHINE PAK 300</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blechabmessungen stufenlos Packhöhe 50 - EI 250 (250x250) UI 150 (150x150) Packhöhe 60 - EI 300 (300x300) UI 180 (180x300) Packhöhe 70 - EI 350 (350x350) UI 210 (210x350) - Geschwindigkeit: 80 E + I/U + I Bleche / min - Abmessung: 1700x700x1700 h mm - Gewicht: 350 kg
<p>MACCHINA PAK 200F/1 FISSA MONOFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure: da colonna 25 - EI 62,5 (75x62,5) a colonna 50 - EI 125 (150x125) UI 48 (48x80) UI 60 (60x100) - velocità: max 240 lamierini / min E + I/U + I - dimensioni: 740x350x600 h mm - peso: 100 kg 	<p>PAK 200F/1 MACHINE FIXED MONO-PHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensions: from range 25 - EI 62,5 (75x62,5) to range 50 - EI 125 (150x125) UI 48 (48x80) UI 60 (60x100) - speed: max 240 E + I/U + I sheets / min - dimensions: 740x350x600 h mm - weight: 100 kg 	<p>MACHINE PAK 200F/1 FIXE MONOPHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesure: de barre 25 - EI 62,5 (75x62,5) à barre 50 - EI 125 (150x125) UI 48 (48x80) UI 60 (60x100) - cadence: 240 tôles par minute E + I/U + I - dimensions: 740x350x600 h mm - poids: 100 kg 	<p>MASCHINE PAK 200F/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blechabmessungen stufenlos 25 - EI 62,5 (75x62,5) bis 50 - EI 125 (150x125) UI 48 (48x80) UI 60 (60x100) - Geschwindigkeit 240 E+I/U+I Bleche/min. - Abmessungen: 740x350x600 h mm - Gewicht: 100 kg
<p>MACCHINA PAK 200F/2 FISSA MONO-TRIFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure monofase: da colonna 50 - EI 125 (150x125) a colonna 80 - EI 200 (240x200) UI 75 (75x125) UI 90 (90x150) UI 120 (120x200) - misura trifase solo colonna 40 (200x200) - velocità: max 150 lamierini / min E + I/U + I - dimensioni: 1100x450x700 h mm - peso: 130 kg 	<p>PAK 200F/2 MACHINE FIXED MONO/THREE-PHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensions mono-phase: from range 50 - EI 125 (150x125) to range 80 - EI 200 (240x200) UI 75 (75x125) UI 90 (90x150) UI 120 (120x200) - dimensions range three-phase only 40 (200x200) - speed: max 150 E + I/U + I sheets / min - dimensions: 1100x450x700 h mm - weight: 130 kg 	<p>MACHINE PAK 200F/2 FIXE MONO-TRIPHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesure monophasé: de barre 50 - EI 125 (150x125) à barre 80 - EI 200 (240x200) UI 75 (75x125) UI 90 (90x150) UI 120 (120x200) - mesure triphasé de barre seulement 40 (200x200) - cadence: 150 tôles par minute E + I/U + I - dimensions: 1100x450x700 h mm - poids: 130 kg 	<p>MASCHINE PAK 200F/2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen 50 - EI 125 (150x125) bis 80 - EI 200 (240x200) UI 75 (75x125) UI 90 (90x150) UI 120 (120x200) - Abmessungen 3 Phasen 40 (200 x 200) - Geschwindigkeit 150 E+I/U+I Bleche/min. - Abmessungen: 1100x450x700 h mm - Gewicht: 130 kg
<p>MACCHINA PAK 200F/3 FISSA MONOFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure: da colonna 10 - EI 25 (30x25) a colonna 25 - EI 62,5 (75x62,5) UI 30 (30x50) UI 39 (39x65) - velocità: max 270 lamierini / min E + I/U + I - dimensioni: 600x400x550 h mm - peso: 80 kg 	<p>PAK 200F/3 MACHINE FIXED MONO-PHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensions: from range 10 - EI 25 (30x25) to range 25 - EI 62,5 (75x62,5) UI 30 (30x50) UI 39 (39x65) - speed: max 270 E + I/U + I sheets / min - dimensions: 600x400x550 h mm - weight: 80 kg 	<p>MACHINE PAK 200F/3 FIXE MONOPHASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesure: de barre 10 - EI 25 (30x25) à barre 25 - EI 62,5 (75x62,5) UI 30 (30x50) UI 39 (39x65) - cadence: 270 tôles par minute E + I/U + I - dimensions: 600x400x550 h mm - poids: 80 kg 	<p>MASCHINE PAK 200F/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blechabmessungen stufenlos 10 - EI 25 (30x25) bis 25 - EI 62,5 (75x62,5) UI 30 (30x50) UI 39 (39x65) - Geschwindigkeit 270 E+I/U+I Bleche/min. - Abmessungen: 600x400x550 h mm - Gewicht: 80 kg